



Technický list

REV 00 - říjen 2024

BORMA SHIELD- HOLZSCHUTZ

Speciální základní nátěr pro dřevěné domy

POPIS:

Speciální základní nátěr vyvinutý pro ošetření dřevěných konstrukcí domů. BORMA SHIELD účinně zabraňuje napadení plísněmi, houbami, dřevokazným hmyzem apod. během období výstavby domu, kdy je dřevo ponecháno bez řádné povrchové úpravy.

Po době cca jednoho roku BORMA SHIELD vyprchá. Zároveň bude dřevo stále chráněno, dostatečně saturováno, aby nebylo třeba nanášet příliš mnoho základního nátěru a bude mít svou původní barvu. Pomocí tohoto výrobku může dřevo řádně vyschnout a dosáhnout svůj konečný objem a nebude degradováno povětrností. Snadná aplikace. Vhodný pro surové sruby, očištěné sruby, domy z palubek, dřevěné domy a konstrukce apod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Obsah suchého zbytku(%):

18 ± 1

Doba schnutí (20°C)

6 - 8 hod.

Počet nátěrů:

1

Spotřeba

8 -12 m²/l v závislosti na typu a nasákavosti dřeva

Ředění:

výrobky z řady SOLVOIL

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Na nově postavený dům nebo dřevěnou konstrukci naneste na surové dřevo jednu vrstvu BORMA SHIELD. Všechny metody aplikace jsou vhodné, ale nejvhodnější je nátěr štětcem. Výrobek má vynikající penetraci a chrání dřevo do hloubky, pokud je rovnoměrně nanášeno na celý povrch.

Přírodní pryskyřice jehličnatého dřeva nezpůsobují produktu žádné problémy a ten se nasákne do jeho hloubky.

Nechte produkt zaschnout 6-8 hodin, nejlépe během dne, aby se zabránilo noční vlhkosti. Po 24 hodinách je možné podklad natřít impregnačními prostředky nebo povrchovými úpravami na bázi rozpouštědel, olejů či vody.

SKLADOVÁNÍ:

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení na chladném a dobře větraném místě max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem.

BALENÍ:

Výrobek je dodáváný v baleních 1 l (kód: 3630), 5 l (kód: 3631), 20 l (kód: 3633)

UPOZORNĚNÍ:

Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich zkoušek. Naše technické poradenství je však poskytováno v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou různé druhy podkladů, podmínky aplikace, použité zařízení a ředění nedílnou součástí konečného výsledku a často mimo kontrolu. Uživatel musí vyzkoušet dodané produkty a zkontrolovat, zda jsou vhodné pro jeho potřeby. Z naší strany je zaručena kontinuita chemicko-fyzikálních charakteristik

POZOR: produkt byl vyvinut pouze pro vnější použití. Obsahuje vyšší koncentrace účinných látek proti vlhkosti, plísním, hub a hmyzu.