



Technický list

CERA NEUTRO UNIVERSAL

Bezbarvý vosk na benátské štuky,
mramor a dřevěné podlahy.

kód . 0100



POPIS

Vosk složený ze směsi přírodních a syntetických vosků, transparentní, zvláště vhodný pro ošetření benátského štuky, mramoru a dřevěných podlah. Díky neutrálnímu základu nezmění v průběhu času původní barvu ošetřené povrchu, protože nežloutne.

SPOTŘEBA

Benátský štuk: 500 ml/cca 10 m².

Mramor: 500 ml/cca 8 m².

Dřevo: 500 ml/cca 40 m².

POUŽITÍ

CERA NEUTRO UNIVERSAL je vhodný pro ošetření dřeva, benátských štuků a mramoru.

ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ

Produkt je připraven k použití. V případě potřeby lze podle potřeby ředit přípravkem Solvoil 04 nebo Solvoil 06.

Technické parametry	MJ	Hodnota
Hustota	g/cm ³	0,85 ± 0,05
Viskozita Ford#4	sek.	n.a.
Pevný obsah	%	28 ± 1
Doba úplného zaschnutí (20 °C)	hodin	24 ± 6



PŘÍPRAVA POVRCHU

Ujistěte se, že dřívě nanesené laky, barvy nebo nátěry jsou zcela suché.

ZPŮSOB POUŽITÍ



Důkladně očistěte povrch.
Doporučujeme vždy provést malý předběžný test.



Pomocí štětce nebo hadříku naneste přípravek přímo na plochu.



Nechte působit 1–2 hodiny.



Pomocí štětce nebo hadříku naneste druhou vrstvu produktu.

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Pro dosažení rovnoměrného zasychání nanášejte rovnoměrné a nepřehnané vrstvy. Nedoporučuje se nanášet na povrchy vystavené přímému slunečnímu záření, na horké povrchy, za silného větru, deště, mlhy nebo při nebezpečí nočních mrazů. Vždy proveďte předběžný test na malém kousku povrchu, abyste ověřili, zda je výsledek v souladu s požadovaným efektem, a zkontrolujte kompatibilitu s neznámými podklady. Použití na tvrdém a/nebo exotickém dřevě může výrazně prodloužit dobu schnutí. Během aplikace a po ní vždy zajistěte dostatečné větrání. Výrobky na bázi přírodního vosku jsou obvykle použitelné na všechny typy podkladů, laků a barev. Doporučujeme proto pečlivě zvážit celý pracovní cyklus před aplikací výrobku.

Konzistence produktu se liší v závislosti na okolní teplotě. Rozdíly ve viskozitě nemají vliv na technické vlastnosti produktu..

PRACOVNÍ CYKLY

K dokončení cyklu zpracování doporučujeme následující produkty:

Radikal Abwaxser – kód 0042 – intenzivní odstraňovač vosku pro případné odstranění starých vrstev vosku

BALENÍ

Kód. 0100	6x500ml
Kód. 0101	6x1Lt
Kód. 0102	2x5Lt

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a dobře větraném místě; nádobu udržíte uzavřenou, když ji nepoužíváte. Skladujte mimo dosah tepla, otevřeného ohně, jisker a jiných zdrojů zapálení.

Produkt má skladovatelnost 36 měsíců od data výroby.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Případný bělavý povlak nemá vliv na použitelnost produktu; může být způsoben přítomností kokosového oleje v samotném produktu. V takovém případě před použitím produktu nechte obal několik minut v blízkosti zdroje tepla.

Po nanesení BIO GRUNDIERÖL nesmí být hadříky použité k nanášení produktu vyhazeny do odpadkových košů, protože by mohly vzplanout. Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.



Restoration Line
TRADITIONAL TECH.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

Produkt pro profesionální použití.

Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Naše technické doporučení jsou však poskytována v dobré víře, ale bez záruky. Různé podklady, podmínky použití, zařízení a ředění jsou totiž nedílnou součástí konečného výsledku a často jsou mimo naši kontrolu. L'utilizzatore

Uživatel musí dodané produkty vyzkoušet, aby ověřil, zda vyhovují jeho potřebám. Z naší strany garantujeme stálost chemicko-fyzikálních vlastností.

Kód produktu: 0100

Revize: 01 ze dne 15.09.2021