



Technický list

Decking Oil HD

Dánský olej

Cod. 4971



POPIS

DECKING OIL HD je směs přírodních olejů, modifikovaných pryskyřicemi, speciální pro ošetření venkovních dřevěných povrchů, jako je zahradní nábytek, dveře, ploty, palubky, apod.

Jeho speciální složení vyživuje a chrání dřevo a zvyšuje jeho přirozenou krásu, zatímco pryskyřice zlepšují ochranu, činí ho odolným vůči vodě a povětrnostním vlivům s příjemným dekorativním efektem. Obohacený o UV filtry a speciální ochranné přísady chrání dřevo před zešedivěním a působí živým a zářivým tónem.

OBLAST POUŽITÍ

Venkovní povrchy z neošetřeného dřeva nebo dříve ošetřené oleji z řady Borma. Dřevěné terasy, palubky, venkovní dřevěné podlahy obecně; zahradní nábytek, venkovní dřevěné povrchy obecně.

CERTIFIKÁTY

Certifikace **EN71.III** - Bezpečnost pro hračky

SPOTŘEBA

10-16 m²/l na jeden nátěr v závislosti na způsobu aplikace a stupni nasákavosti dřeva.

Technické parametry	MJ	Hodnota
Hustota	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Viskozita Ford#4	sec.	36 ± 2
Suchý zbytek	%	55 ± 5
Doba zasychání, první nátěr (20 ° C)	hod.	6-8
Doba úplného zaschnutí (20 ° C)	hod.	24 ± 6



ZPŮSOB POUŽITÍ



Ošetřovaný povrch očistěte od mastnoty, silikonů, starých laků nebo od nečistot.



Výrobek rovnoměrně rozetřete štětcem, válečkem nebo hadříkem, vyhněte se přebytkům.



Nechte zaschnout 6-8 hodin.



V případě potřeby lze přebrousit brusným papírem o zrnitosti 220-240.



Naneste druhou vrstvu.



Počkejte 24 hodin, než dojde k úplnému zaschnutí.

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Volba barevné verze zajišťuje, že povrchová úprava je podstatně odolnější vůči UV záření, než čirá verze stejného produktu.

Vzhledem k rychleschnoucím vlastnostem tohoto produktu musí být aplikace barevné verze co nejopatrnější.

Před použitím dobře promíchejte! Abyste dosáhli pravidelného schnutí, nanášejte stejnoměrné, ale ne nadměrné tloušťky.

Oleje nejsou kompatibilní s různými typy základních nátěrů: proto se doporučuje aplikovat je na surové dřevo nebo na povrchové úpravy dřeva získané s oleji ze stejné řady. Neaplikovat na přímém slunci, na horké povrchy, za silného větru, deště, mlhy nebo při nebezpečí nočních mrazů. Vždy proveďte předběžný test mimo plochu, abyste zjistili, zda účinek odpovídá požadovanému.

Upozornění: exotické nebo silně zbarvené dřevo může výrazně zbrzdit nebo zpomalovat proces schnutí.

V případě aplikace na přímém slunci nebo vysokých teplotách a v případě aplikace na tvrdá a nebo exotická dřeva se doporučuje ředit přípravek 20-30% SOLVOIL 04 pro první nátěr. Vždy zajistěte dostatečné větrání během a po aplikaci, aby se usnadnil proces oxidace a umožnilo se tak správné vytvrzení nanesené olejové vrstvy. Oleje podléhají fyziologickému žloutnutí, a to jak uvnitř nádoby, tak po aplikaci: je to přirozený jev, který odráží původ suroviny.

ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ

SOLVOIL 04

PRACOVNÍ CYKLUS

Pro zvýšení průměrné životnosti konečné úpravy je vhodné dokončit cyklus zpracování s následujícími produkty:

1- Teak oil cod. 0360 jako první nátěr pro poloprůhlednou základní barvu

2- Borma Shield cod. 3630 jako speciální ochranný základní nátěr proti plísním, houbám, dřevokaznému hmyzu.

BALENÍ

Cod. 4971	6 x 1Lt
-----------	---------

Cod. 4972	2 x 5Lt
-----------	---------

Cod. 4973	1 x 20Lt
-----------	----------

DOSTUPNÉ ODSŤÍNÝ

01 NATUR, 02 ANTRACIT, 03 ANTIK GRIGIO, 05 PINIE, 06 SMOKY OAK, 07 LARICE, 08 NERO, 09 BIANCO, 10 GRIGIO, 11 ANTIQUE BROWN, 17 TEAK, 29 CILIEGIO CHIARO, 52 ROVERE SCURO, 58 PALISANDR, 62 MAHAGON, 63 NOCE SCURO



BORMA COLOR SYSTEM



Olejové pigmenty řady CO,
vzorkovnice Borma, NCS, RAL

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a dobře větraném místě; udržujte nádobu uzavřenou, když se nepoužívá. Chraňte před teplem, otevřeným ohněm, jiskrami a jinými zdroji vznícení.

Výrobek má skladovací dobu 24 měsíců od data výroby.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte BL

Dřevěné piliny, bavlněné látky, papír a podobné výrobky namočené v tekutém produktu a ponechané v takových podmínkách mohou způsobit samovznícení.

Proto v případě takových čisticích prostředků nebo čehokoli jiného dbejte na dobré větrání, které umožní rychlé vysušení produktu, nebo jej před likvidací navlhčete vodou.

Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Produkt pro profesionální použití.

Údaje uvedené v tomto datovém listu jsou typickými průměrnými hodnotami získanými na základě běžně uznávaných zkušebních metod. Tyto údaje, stejně jako vlastnosti jakéhokoli dodaného vzorku, neznamenaají žádnou zákonnou záruku nebo povinnost pojištění. Doporučujeme uživateli, aby zhodnotil vhodnost našich produktů pro konkrétní použití nebo konkrétní aplikace.

Kód produktu: **4971**
Revize: **02 z 02/2023**