



DEKORWACHS LASUR

3320DE

Selská barva – krycí nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů pro venkovní použití

Popis Jedinečný nátěr pro impregnaci, ochranu a dekoraci dřeva. DEKORWACHS LASUR je speciálně formulován a díky vyváženému obsahu oleje, vosku a pryskyřice poskytuje dřevu vysokou stálobarevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Nátěr nepraská, neodlupuje se, netvoří šupiny a dřevu zachovává jeho rozeznatelnou strukturu a zvýrazňuje přirozené žilkování dřeva. Výsledný nátěrový film je mikroporézní, umožňuje dřevu dýchat, omezuje bobtnání a sesychání dřeva. Kvalitní suroviny, ze kterých je barva složena, jsou spojeny s UV filtry a zabraňují tak tvorbě chromofonních plísní a jsou prevencí před napadením dřevokazným hmyzem, a jsou tak zárukou velmi dobré odolnosti před atmosférickými vlivy. Její vysoká hustota usnadňuje aplikaci štětcem i na vertikálních površích. Vyschlý nátěr je nezávadný pro člověka, zvířata a rostliny. Dostupný v 15-ti barevných odstínech. Pro použití v interiéru i exteriéru.

Doporuč.použití Ideální pro nátěry oken, dveří, dřevěných štítů a obložen. Bez potřeby obrušování a bez nutnosti podkladového nátěru, jednoduše a snadno roztíratelný a nezasychá během aplikace. Aplikuje se nejlépe štětcem a díky své tixotropii se výborně aplikuje i ve svislých polohách.

Způsob použití Před aplikací nátěru je doporučené čerstvé dřevo s vysokým podílem obsažených extrahovatelných látek a hlavně tvrdé dřevo nechat zvětrat, a to cca po dobu 6 týdnů.

Dřevo se tak stane více nasákové a ochranný nátěr optimálně přilne k povrchu a stane se jeho součástí. Povrch dřeva musí být suchý, čistý a přípustná vlhkost dřeva nesmí přesáhnout následující hodnoty : pro měkké dřevo max. 25 %, pro tvrdé dřevo maximálně 20 %. Zašedlé a zvětralé dřevo ošetřete před aplikací finálního nátěru pomocí odšedovače dřeva BORMA NO GREY.

Výsledný nátěr závisí mimo jiné také na charakteristice konkrétního typu dřeva. Proto doporučujeme před vlastním použitím nátěrového systému provedení zkušební vzorku.

Připraveno k okamžitému použití, doporučuje se aplikace štětkou (první nátěr vždy) na čistý a suchý podklad. Pro renovace je postačující pouze jeden nátěr. Na podkladech v exteriéru aplikovat alespoň dvě až tři vrstvy v intervalech minimálně 8 hodin, celkové zaschnutí nastává po 24 hodinách. Pokud je třeba, podklad lehce přebrousit před aplikací druhé vrstvy. Pro získání jednotného odstínu se po aplikaci štětcem doporučuje přetření podkladu hadříkem. Barvy jsou světlostálé.

Podklad Dřevo

Technické parametry

- Konzistence	kapalina
- Barva	barevný - dle etikety
- Zápach	charakteristický
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědle
- Obsah pevných částic	36-38 %
- Tloušťka suchého filmu	20-30μ
- Zasychání	proti prachu 6 hod., na dotek 8 hod., úplně 24 hod.
- Ředění	Solvoil 04

Aplikace Štětec, bavlněný hadřík

Vydatnost **20 - 24 m²/l** - v závislosti na absorpci dřeva

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C

Rel. vlhkost max. 80 %

Způsob dodávky Kovové obaly 750 ml; 2,5Lt; 5Lt; 10Lt; 20Lt

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení na chladném a dobře větraném místě max. 12 měsíců od data výroby. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.** Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem.

Upozornění: Nenechávejte piliny, hadry nebo špinavé oblečení po aplikaci, kde mohou představovat nebezpečí požáru, protože mohou být předmětem samovznícení. Zajistit dostatečné větrání pro rychlé zasychání. Všechny hadry po aplikaci by měly být spáleny, nebo není-li to možné, před likvidací do odpadu napustit vodou. Výrobek pro profesionální použití.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Odpady: kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly: kód 15 01 04 Kovové obaly

Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.

rev. červen 2021