



Technický list

EXTERIOR WOOD LACK 2K

41102K; 41112K

Dvousložkový nátěr pro exteriér

Popis	Dvousložkový lak ideální pro venkovní podlahy a dřevěné povrchy obecně s přirozeným dekorativním účinkem. Poskytuje vynikající ochranu proti atmosférickým vlivům a běžnému opotřebení, což zaručuje dlouhou životnost nátěru. Pro profesionální použití.		
Způsob použití	Nevyžaduje speciální základní nátěr, lze použít Holz Lasur jako první vrstvu, pro probarvení do odstínu a zvýšení odolnosti nátěru. Doporučená aplikace dvou nebo tří vrstev pomocí válečku, kartáče, nástřiku nebo štětce. Vyhněte se použití : při nízkých teplotách, v případě vysoké vlhkosti musí být doba zasychání prodloužena, dále pak na vyhřátých podkladech nebo na přímém slunečním světle. K dispozici v matném provedení. Před použitím dobře promíchat.		
Poměr katalýzy	1 : 1	doba katalýzy 4-6 hod.	
Podklad	Dřevo		
Technické parametry	- Vzhled - Zápach - Měrná hmotnost - Ředění - Doba zasychání (20 °C) Alifatická polyuretanová pryskyřice charakteristický 1,04 kg/l Diluzione Poliurattanico Universale DPU011 na dotyk po 2 hodinách, úplné 24-48 hod.		
Vydatnost	10 - 14 m2/l		
Aplikace	Štětec, nástřík, kartáč		
Teplota při aplik.	+5 °C až + 28 °C		
Rel. vlhkost	max. 80%		
Způsob dodávky	Kovové obaly 1 l + 1 l katalyzátor; 2,5 + 2,5 l katalyzátor; 5 l + 5 l katalyzátor l		

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a označeném balení max. 12 měsíců od data výroby. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.** Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům. Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte obal uzavřený, když se nepoužívá.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slovo: Varování. Obsahuje: A-3- (3-(2H-BENZOTRIAZOL-2-IL) 5-T-BUTYL-4-HYDROXYFENYL) PROPIONYL-O-HYDROXYPOLY (OXYETHYLEN) reakční hmota 3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-hydroxypoly(oxyethylen) a 3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl) p1,2,2,6,6-METYL SEBAKÁT-PENTAMETRYL-4-PIPERIDYL.

H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasicí přístroje: sněhový a práškový. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Likvidace obalů

Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad. Likvidace musí být provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v souladu s místními předpisy. Pevný odpad může být uložen na k tomu určené skládce prostřednictvím oprávněné osoby. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Kód odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. N nebezpečný odpad. Obaly: Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.

rev. říjen 2024

Paulín CZ, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel.777198111; tel .Zlín 732465464