



INVISIBLE TOUCH

NAT4130

Transparentní matný ochranný nátěr na dřevo

Popis

Ekologický interiérový nátěr s voskovým pojivem na vodní bázi, pro ochranu dřevěných povrchů. INVISIBLE TOUCH zajišťuje vynikající přirozený efekt se vzhledem i na dotyk srovnatelným s původním odstínem. Jedinečným způsobem kombinuje výhody a přednosti přírodních olejů a vosků v jednom prostředku. Nátěr je vhodný pro všechny druhy dřeva, i pro světlé dřevo, zachová přírodní barvu dřeva, je téměř neviditelný, dřevo opticky nepůsobí trvale mokřým efektem. Ve srovnání s běžnými nátěrovými hmotami je snadno aplikovatelný, bez nutnosti podkladového nátěru a potřeby mezibroušení.

INVISIBLE TOUCH vytváří stejnoměrné zbarvení a také příjemný hladký povrch. Je tedy také velmi vhodný pro finalizaci povrchů upravených křídovou barvou SHABBY PROVENCE. INVISIBLE TOUCH - bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí a zdraví pracovníků. Odpovídá normě EN 71-3 „Bezpečnost pro hračky“.

Způsob aplikace

Obruste podklad, abyste získali hladký a čistý povrch bez mastnoty, olejů, vosků, silikonů a staré barvy. Aplikujte INVISIBLE TOUCH ve dvou nebo třech vrstvách (v rozmezí 80-120 ml / m²) v závislosti na požadovaném provedení, nejlépe štětcem nebo nástřikem.

Upozornění : Používejte čistý obal a nástroje. Každé balení, jakmile je otevřeno, by mělo být co nejrychleji zpracováno. Pro rovnoměrný povrch nanášejte silnější vrstvu, dodržte doporučené množství. V případě porézních dřevin, aby se dosáhlo hladkých povrchů, nanášejte tři vrstvy.

Podklad

Dřevo

Technické parametry

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Konzistence | mléčná kapalina |
| - Zápach | bez zápachu |
| - Lesk | O gloss - (hluboký mat) |
| - Doba zpracovatelnosti | 2 - 3 hod. |
| - Zasychání proti prachu: | ≈ 30 min |
| - Přetíratelnost | ≈ 6 hod. |
| - Čištění nářadí | voda |

Ředění

neředí se

Aplikace

stříkání, štětec

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C

Vydatnost cca 8 -12 m² /l na jeden nátěr

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Kovové obaly 0,125 ml; 1 l; 5 l; 10 l; 20 l.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +28 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Skladovat mimo přímý dosah slunečního záření.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Zabráňte uvolnění do životního prostředí.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O. Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti, určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.

Rev. červen 2021

Paulin CZ, s.r.o., Dominikánské nám.5, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel.777198111; tel .Zlín 732465464