



Technický list

Kitchenware Oil

Přírodní olej na údržbu dřevěného kuchyňského nádobí a stolových desek

Kód. 4989



POPIS

Olej na dřevo bez VOC; vyrobený z přírodních látek. Ideální pro ošetření surového dřeva nebo dřeva, které již bylo ošetřeno olejem, a které má být v neustálém kontaktu s potravinami, jako jsou kuchyňské stolové desky, salátové mísy, kuchyňské dřevěné prkénka a další dřevěné kuchyňské pomůcky. Olej dělá povrch kuchyňských potřeb vysoce odolný vodě a nečistotám.

Certifikováno dle EN71-III, zajištění bezpečnosti proti uvolňování škodlivých látek.

SPOTŘEBA

8–12 m² na litr v závislosti na způsobu aplikace a míře nasákavosti dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ

Krájecí prkénka, tácy, kuchyňské pomůcky a talíře z neošetřeného dřeva nebo dřeva dříve ošetřeného olejem.

CERTIFIKACE A SHODA

Certifikace EN71.III – bezpečné pro dětské hračky.

ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ

Solvoil 06 nebo Solvoil Plus.

| Technické parametry | M.J. | Hodnota |
|----------------------|-------------------|-------------|
| Hustota | g/cm ³ | 0,87 ± 0,02 |
| Viskozita Ford#4 | sek. | 28-30 |
| Suchý zbytek | % | 55 ± 5 |
| Celková doba schnutí | hodiny | 24 |
| Lesk | Jednotka lesku | n.a. |



ZPŮSOB POUŽITÍ



Vyčistěte povrch od mastnoty, silikonů, starých laků nebo stop nečistot. Pokud je to možné, lehce obruste. Nechte schnout alespoň 8 hodin.



Aplikujte rovnoměrnou vrstvu produktu štětcem. Nechte produkt vsřebat do dřeva po dobu 20-30 minut.



Odstraňte přebytečný produkt hadříkem. Pokud je to nutné, jemně obruste povrch jemným brusným papírem nebo ocelovou vlnou pro vyhlazení a vyleštění.



Pokud je to nutné, na zvlášť savých podkladech postup opakujte.



Nechte schnout alespoň 24 hodin před použitím.

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Před použitím důkladně promíchejte.

Pro rovnoměrné schnutí aplikujte rovnoměrnou vrstvu.

Olej není kompatibilní s různými druhy základních nátěrů, proto se doporučuje aplikovat ho na surové dřevo nebo na povrchy, které byly dříve ošetřeny olejem stejného druhu.

Je doporučeno neaplikovat na přímém slunci, na horkých površích, při silném větru, dešti, mlze nebo při hrozbě nočních mrazů.

V konkrétním případě tohoto výrobku závisí četnost údržby na způsobu použití a mytí ošetřeného povrchu. Vždy proveďte předběžný test výrobku, abyste zjistili, zda účinek odpovídá požadavku. Použití na tvrdé a/nebo exotické dřeviny může vést k výraznému prodloužení doby schnutí. Během aplikace a po ní vždy zajistěte dostatečné větrání, abyste usnadnili proces oxidace a umožnili tak správné vytvrzení nanesené vrstvy oleje. Oleje podléhají fyziologickému žloutnutí, a to jak uvnitř nádoby, tak po nanesení: jedná se o přirozený jev, který souvisí s původem suroviny.

DOPORUČENÉ CYKLY

Při následné údržbě se doporučuje znovu použít stejný přípravek podle stejného postupu popsaného v odstavci „Způsob použití“.

BALENÍ

| | |
|---------------|-------------|
| Kód. 4989.025 | 12 x 250 ml |
| Kód. 4989.1 | 12 x 1 l |



SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte na chladném a dobře větraném místě; nepoužívanou nádobu udržujte uzavřenou. Uchovávejte mimo dosah tepla, otevřeného ohně, jisker a jiných zdrojů vznícení. Výrobek má dobu skladování 24 měsíců od data výroby.

VAROVÁNÍ

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list. Dřevěné piliny, bavlněné tkaniny, papír a podobné výrobky nasáklé kapalným produktem a ponechané v takových podmínkách mohou způsobit samovznícení. Proto v případě takových čisticích materiálů nebo čehokoli jiného dbejte na to, abyste upřednostnili dobré větrání, které umožní rychlé vyschnutí výrobku, nebo jej před likvidací navlhčete vodou.

Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Výrobek pro profesionální i hobby použití.

Údaje zaznamenané v technickém listu jsou průměrné hodnoty. Tyto údaje, stejně jako vlastnosti jakéhokoli čísla, neznamenají žádnou právní záruku nebo pojistnou povinnost.

Doporučujeme uživateli, aby posoudil vhodnost našich výrobků pro konkrétní použití nebo konkrétní aplikace.

Kód produktu: 4989

Revize: 03 z 23.03.2021