



OLIO RIGENERANTE RITONIFICANTE PER INFISSI

Regenerační olej na dřevěné rámy oken

3907, 3908, 3909, 3909.5

Popis Regenerační a bonifikující olej je směs přírodních olejů a pryskyřic, vhodný pro dřevěné výplně (okna, dveře). Ideální pro správnou údržbu, obnovu všech dřevěných výplní obecně. Je bez zápachu, snadno se aplikuje, vyživuje a regeneruje dřevo a znovu mu dává přirozenou krásu a prodlouží jeho životnost. Pokud se aplikuje jednou ročně, údržba je snadnější a viditelně se prodlužuje životnost ošetřených povrchů.

Způsob použití Výrobek se používá neředěný a aplikuje se jednotně v tenké vrstvě hadříkem nebo štětcem na okenní rámy, dveře, žaluzie, případně dřevěné trámy, u kterých chceme zachovat jejich původní krásu. Na předem očištěný a odmaštěný podklad nanést jednotným způsobem výrobek. Nenechávat na povrchu žádné přebytky. Pokud je dřevo již natřené a neloupe se, pro obnovu postačí jen jedna tenká vrstva. Pokud je to nutné, aplikovat nejdříve po 6 hodinách druhou vrstvu. Po provedené operaci zbytek přípravku přelít do menší nádoby a dobře uzavřít – rychle vysychá !

Podklad Dřevo.

Technické parametry

- Konzistence	kapalina
- Barva	transparentní
- Zápach	typický
- Doba zasychání	na dotek : 1 hodina úplně : po 6 hodinách
- Ředění	Solvoil 04 nebo SOLVOIL PLUS
- Čištění náradí	terpentýn nebo Solvoil 04

VÝROBEK, KTERÝ NENÍ URČENÝ PRO POUŽITÍ PODLE NAŘ. 2004/42/EU.

Spotřeba 20 - 30 m²/l

Aplikace Štětec, hadřík

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Kovové obaly 250 ml; 500 ml ; 1 Lt ; 5 Lt.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby vzdáleně od zdrojů tepla. CHRÁNIT PŘED OHNĚM, TEPEM, MRAZEM. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody.

Upozornění: Nenechávejte piliny, hadry nebo špinavé oblečení po aplikaci na místech, kde mohou představovat nebezpečí požáru, protože mohou být předmětem samovznícení. Všechny hadry po aplikaci by měly být spáleny, nebo není-li to možné, před likvidací do odpadu nasáklé vodou.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Doporučuje se: dodržování běžných ochranných opatření a používání individuálních ochranných pomůcek, např. ochranné rukavice.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O. Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly.

Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.