



PROFIX

Retušovací fix

0800

Popis Retušovací fix je částečně neprůhledný, je vhodný pro jakýkoliv dřevěný povrch. Dlouhý a měkký hrot, kterým je vybaven, umožňuje zejména přesné dokončování a to i v rozích. Snadno se nanáší a téměř ihned umožňuje jakékoliv další zpracování. Hliníkové pouzdro je základem dlouhodobé záruky, obsahuje bezpečnostní uzávěr s pojistným ventilem.

Vyrábí se v 18 různých odstínech. Bez toluenové a xylenové báze (na bázi bez alkoholu).

Způsob použití Pro zlepšení přilnavosti a výsledku je nutno z povrchu odstranit veškeré nečistoty a prach. Aplikovat ve směru vláken dřeva. Pro větší efekt odstínu je lépe operaci opakovat. Případný přebytek barviva otřít pomocí měkkého hadříku. Po uschnutí je možno povrch voskovat. Po použití dobře zavřete!

Podklad Dřevo

Technické parametry

- Konzistence	tekutá
- Barva	dle označení
- Zápach	charakteristický
- Měrná hmotnost	28
- Hustota při 20°C	0,860 Kg/m ³
- Viskozita při 20 ° C	20 - 4 MPa s
- Obsah pevných částic:	13%
- Rozpustnost ve vodě	částečně rozpustný
- pH	3.0 - 5.0
Výrobek, který není určený pro použití uvedené směrnici 2004/42/CE	

Aplikace hrotem pera

Teplota při aplik. +5 °C až + 30 °C

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky plastové pero - dodávané jednotlivě nebo v krabičce po 10 kusech

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +30 °C na větrném místě v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.** Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody. Chraňte před teplem, jiskrami a otevřeným ohněm.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slovo: Nebezpečí Obsahuje: kalafuna. 2-PROPANOL. 1-methoxy-2-propanol. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P370+P378 P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, chemický prášek. P 405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

KLASIFIKACE ODPADŮ

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Kategorie odpadu.: O. Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.

rev. říjen 2024

Paulín CZ, s.r.o., Příkop 843/4 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel.777198111; tel .Zlín 732465464