



## SANOFINISH

### exteriérová i interiérová barva

540 00

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Popis                   | Exteriérová i interiérová barva na bázi akryl-siloxanových kopolymerů ve vodní emulzi a minerálních plniv; velmi difúzní, vhodná také pro povrchovou úpravu sanačních omítek. Odpovídá normám EN 15457 (odolnost proti růstu hub) a EN 15458 (odolnost proti růstu řas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |
| Použití                 | Jako exteriérová i interiérová povrchová úprava minerálních povrchů, nebo povrchů opatřených sanačními omítkami. Umožňuje velmi dobrou prodyšnost vodních par a má sjednocující efekt mezi sanovaným a původním povrchem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
| Podklad                 | Běžné minerální podklady, vápenné malty a sanační omítky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
| Technické parametry     | <b>Klasifikace dle EN 1062-1 :</b><br><div><div><div>- Typ pojiva</div><div>- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)</div><div>- Viskozita</div><div>- pH (UNI 8311)</div><div>- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)</div><div>- Množ. pojiva v suchém zbytku (UNI EN ISO 3251)</div><div>- Stupeň bělosti (odečet fotospektrometrem)</div><div>- Krycí schopnost (EN ISO 6504-3)</div><div>- Lesk (EN ISO 2813)</div><div>- Průměrná tloušťka celk. suchého filmu</div><div>- Maximální zrno (EN ISO 787-18)</div><div>- Propustnost vodních par (EN ISO 7783-2)</div><div>- Propustnost vody (EN 1062-3)</div><div>- Klasifikace podle 2004/42/EU</div></div><div><div>akryl-siloxanové kopolymeru ve vodní emulzi</div><div>1,60 ± 0,05 kg/l</div><div>20.000 cps ± 2.000</div><div>8,5 ± 0,5</div><div>72 ± 2 % hm.</div><div>14 % ± 1</div><div>90 ± 1</div><div>&gt; 99 na 5m²/l (třída 2)</div><div>&lt; 5 gloss při 85°</div><div>80 -100 µm (E2)</div><div>50 µm</div><div>&lt; 0,1 m při 100µm</div><div>&lt; 0,3 kg/m² x h<sup>0.5</sup></div><div>hodnota VOC(2010) max. 30g/l (A/a)</div></div></div> |              |          |
| Aplikace                | štětec, plstěný váleček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |
| Teplota při aplik.      | + 5 °C až + 28 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rel. vlhkost | max. 80% |
| Ředění                  | 10 – 20 obj. % (tj. na 14 l barvy max. 2,8 l vody)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ ředidla  | Voda     |
| Vydatnost <sup>*)</sup> | <b>8 – 10 m²/l</b> na nátěr (doporučeny dva nátěry)<br><div><sup>*)</sup> Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |
| Zasych. při 20°C        | úplně po 12 hod., přetíratelnost po 6 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |
| Způsob dodávky          | 14 l plastový obal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |
| Upozornění              | <div><div>- Povrchy musí být před aplikací zcela vyzrálé a suché.</div><div>- Neaplikovat na přehřáté povrchy na přímém slunci nebo za silného větru.</div><div>- Minimálně 48 hod. chránit před přímým deštěm.</div><div>- Nátěr musí být vždy dokončen v jednom cyklu.</div><div>- Přerušení během instalace by mělo být provedeno vždy až na okrajích (rozích) stěn.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |

#### Zpracování, příprava podkladu

Při sanačním systému : natáhnout na podklad vyhlazovací maltu PAULINSANA RAS a nechat vyzrát cca 10 dní. Na vyzrálý povrch aplikovat jeden nátěr penetračního nátěru FIXACRIL a čekat 12 hodin, poté vhodně ředěný nátěr SANOFINISH a po cca 6 hod. aplikovat druhý nátěr. Nové vyzrálé zdivo s fajnovou omítkou : očistit od stop prachu, nanést jeden nátěr FIXACRIL a čekat 12 hod. Nanést vhodně ředěný SANOFINISH, po cca 6 hod. aplikovat 2. vrstvu. Eventuální staré a částečně degradované omítky : odstranit nesoudržné části, nečistoty a výkvěty. Případné nerovnosti zatmelit vhodným tmelem a nechat vyzrát. Po vyzrání na celou plochu aplikovat penetrační nátěr FIXACRIL a čekat 12 hod. Pro lepší estetický vzhled a v případě, že je podklad mírně nerovnoměrný použít základový nátěr SEVEN. Na větší nerovnosti použít vyhlazovací maltu LAMPOCIVIL R632, 10 dní vyzrát. Případné staré nátěry omítky : odstranit vhodným odstraňovačem nátěrů (např. SVERNIL), poté opláchnout vysokotlakou parou, nerovnosti zatmelit vhodným tmelem, poté nátěr hloubkovou rozpouštědlovou penetrací ISOMUR a čekat 12 hodin. Nanést vhodně ředěný SANOFINISH, po cca 6 hod. aplikovat druhou vrstvu.

#### Skladování

Uchovávat při okolní teplotě  $+5^\circ\text{C}$  až  $+35^\circ\text{C}$  v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

#### Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

#### Ostatní informace

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.