



Technický list

Naturaqua WPC Deck Sealer

Ochranný nátěr pro terasy a palubky z kompozitního materiálu WPC

kód NAT4965XX



POPIS

Olej na vodní bázi složený z olejů, vosků a přírodních pro ochranu kompozitních materiálů, jako je WPC (dřevoplast). Rychle schne, je vysoce vodoodpudivý a olejivzdorný, což umožňuje zabránit vzniku nevzhledných a přetrvávajících skvrn v důsledku absorpce mastných látek a nečistot. Obohacený o UV filtry, proniká do hloubky, čímž zajišťuje vynikající přilnavost a ochranu ošetřených podkladů. Po zaschnutí dodává povrchu příjemný přírodní efekt, aniž by měnil odstín WPC. Dobrá odolnost vůči opotřebení.

ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ

Připraveno k použití.
Ředitelné ve vodě.

OBLASTI POUŽITÍ

Venkovní povrchy z kompozitního dřeva, jako je WPC: dřevěné terasy, mola, podlahy, obklady fasád.

CERTIFIKACE

V souladu s normou **EN 71.III** týkající se bezpečnosti dětských hraček.

SPOTŘEBA

16-20 m²/Lt na vrstvu v závislosti na způsobu aplikace a stupni nasákavosti dřeva.



Technické parametry	MJ	Hodnoty
Hustota	g/ cm ³	1.02 ± 0.02
Viskozita Ford#4	sec.	10±2
Suchý zbytek	%	18 ±5
Doba schnutí, jedna vrstva (20°C)	H	4
Doba úplného zaschnutí (20°C)	H	24±6
Úroveň lesku: hluboký mat - přirozený efekt	%	00 - 05

NÁVOD K POUŽITÍ



Ošetřovaný povrch očistěte od mastnoty, olejů nebo stop nečistot.



Přípravek rovnoměrně rozetřete, abyste se vyhnuli přebytkům. Pro první nátěr doporučujeme použít štětec.



Nechte sušit minimálně 6-8 hodin. (Vzhledem k tomu, že se jedná o oxidační olej, tato hodnota se liší v závislosti na klimatických podmínkách. Den se silným sluncem a dobrým větráním může doba schnutí urychlit).



V případě potřeby obruste smirkovým papírem o zrnitosti 220-240.



Naneste nejméně druhou vrstvu.



Počkejte 24 hodin do úplného zaschnutí.

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Před použitím dobře promíchejte. Pro dosažení pravidelného schnutí nanášejte rovnoměrně a v mírném množství. Oleje na vodní bázi nejsou kompatibilní se základními nátěry jiného charakteru: doporučujeme je proto nanášet na surové dřevo nebo kompatibilní výrobky. Nedoporučuje se nanášet pod přímým slunečním zářením, na horké povrchy, za silného větru, deště, mlhy nebo při nebezpečí nočního mrazu. Vždy proveďte předběžnou zkoušku na obětované ploše, abyste zkontrolovali, zda účinek odpovídá požadovanému.

Použití na tvrdé a/nebo exotické dřevo může zabránit přilnavosti.

Během aplikace a po ní vždy zajistěte dostatečné větrání, abyste usnadnili oxidační proces a umožnili tak správné vytvrzení nanesené vrstvy oleje.

BALENÍ

Code NAT4965.1 6 x 1Lt

Code NAT4965.2,5 2 x 2,5Lt

Code NAT4965.5 2 x 5Lt

Code NAT4965.10 1 x 10Lt

Code NAT4965.20 1 x 20Lt



BORMA COLOR SYSTEM



Kompatibilní pigmenty:

Pigmenty na vodní bázi řady
COWN / COWT

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném, dobře větraném místě; nepoužívanou nádobu uchovávejte uzavřenou. Uchovávejte mimo dosah tepla, otevřeného ohně, jisker a jiných zdrojů vznícení.

Zabraňte zamrznutí.

Doba skladování výrobku je 24 měsíců od data výroby.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Výrobek pro profesionální použití.

Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Naše technické rady jsou však poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Různé podklady, aplikační podmínky, systémy, ředění jsou totiž nedílnou součástí konečného výsledku a často se vymykají jakékoli kontrole. Uživatel musí dodané výrobky vyzkoušet a ověřit si, zda jsou vhodné pro jeho potřeby. Z naší strany zaručujeme stálost chemicko-fyzikálních vlastností.

Kód výrobku: **NAT4965XX**

Revize: **01 z 27.07.2022**