



Technický list

ZÁKLADOVÁ BARVA NA SPECIFICKÉ PODKLADY

Speciální základová barva na kov, mosaz, plech, plast a další specifické podklady
kód. 6970



POPIS

Speciální základová barva připravená k okamžitému použití, snadno se nanáší a je určena pro obtížné podklady, jako je pozinkované železo, mosaz, hliník, litina, PVC a plasty obecně. Vytvoří film, který vám umožní snadné nadměrné ošetření různými typy dokončovacích emailů a zajistí správnou přilnavost k podkladu. Vyznačuje se vynikajícím roztažením filmu a nekape.

OBLAST POUŽITÍ

Ideální pro brány, zábradlí, armatury, plechy a kovové prvky obecně. Plastové prvky obecně.

SPOTŘEBA

10-12 m²/L v závislosti na typu podkladu

ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ

DPU011 – Diluente Poliuretano universale

Charakteristika	M.J.	Hodnota
Hustota	g/cm ³	1,15 ± 0,05
Viskozita Ford#4	sec	110 ± 5
Suchý zbytek	%	52 ± 1
Doba schnutí, na dotek (20°C)	hod	1
Přetíratelný (20°C)	hod	12



ZPŮSOB POUŽITÍ



Ošetřovaný povrch očistíte od mastnoty, silikonů, starých barev nebo zbytků nečistot. V případě potřeby pískujte nebo kartáčujte. Odmašťujte pomocí DPU, univerzálního nitro ředidla.



Připraven k použití. V případě potřeby zřeďte 10% DPU.



Nanášení štětcem nebo hladkým válečkem.



Je možné nanášet nástřikem tryskou 1,5 - 1,7 při tlaku 3-4 bar.



Nechejte 12 hodin schnout.



Naneste požadovanou finální barvu.

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Před použitím dobře promíchejte.

Abyste dosáhli pravidelného zasychání, naneste rovnoměrnou vrstvu. Doporučuje se neaplikovat na přímém slunečním světle, na horké povrchy, za deště nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek. Teplota použití: 10-30 ° C.

Vždy proveďte předběžný test na zvolené ploše, abyste zkontrolovali, zda účinek odpovídá požadovanému.

Během a po aplikaci vždy zajistěte dostatečné větrání, abyste usnadnili proces sušení a umožnili tak správné vytvrzení vrstvy produktu.

DOSTUPNOST ODSTÍNŮ:

Bílá

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY A APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Následující produkty lze považovat za alternativu nebo za povrchovou úpravu:

1. **Smalto Gel 3in1** - kód 6990 se doporučuje také pro kovy
2. **Smalto ferromicaceo** - kód. 6940 – doporučeno také pro kovy
3. **Smalto alta copertura** – cod. 6900, vhodné také pro kovy

BALENÍ

Kód 6960	125 ML
Kód 6961	375 ML
Kód 6962	750 ML
Kód 6963	2,5 LT
Kód 6964	5 LT

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a dobře větraném místě; pokud nádobu nepoužíváte, udržujte ji uzavřenou. Chraňte před teplem, otevřeným plamenem, jiskrami a jinými zdroji ohně.

Doba skladování produktu je 12 měsíců od data výroby.

VAROVÁNÍ

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Výrobek pro profesionální použití.

Naše technické listy jsou vypracovány na základě průměrných výsledků našich testů. Naše technické rady jsou však poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti různé podpory,



Borma Color
TRADITIONAL LINE



podmínky aplikace, systémy, ředění jsou nedílnou součástí konečného výsledku a často mimo jakoukoli kontrolu. Uživatel musí vyzkoušet dodané produkty a zkontrolovat, zda jsou vhodné pro jeho potřeby. Z naší strany je zaručena kontinuita chemicko-fyzikálních vlastností.

Kód produktu: **6970**
Revize : **00 of 10.02.2020**